

SMP AWHL400 beépíthető ülésfűtés

Beszerelesi útmutató

A csomag tartalma (1 db ülésre):

- a háttámla fűtőegysége – 2 db fűtőlap
- az ülőlap fűtőegysége – 2 db fűtőlap
- 3 állású kapcsoló
- kábelköteg

Technikai leírás:

- áramfelvétel: 6,5 A
- működési feszültség: 12-15 V
- kapcsoló típusa: 2 színű (zöld és piros) LED, 2 állású váltókapcsoló
- fűtőlapok száma és mérete: 4 db, egyenként 13x30 cm

Az AWHL ülésfűtés kapcsolója 3 fokozatú. Az egyes kapcsolóállások funkciói:

- HI állás: magas fokozatú fűtés (45° C), a PIROS LED világít 35° C (bekapcsol) – 45° C (kikapcsol) ± 4° C
- LOW állás: alacsony fokozatú fűtés (35° C), a ZÖLD LED világít 25° C (bekapcsol) – 35° C (kikapcsol) ± 4° C
- KÖZÉPSŐ állás: kikapcsolva, egyik LED sem világít

A felhasználó választhat a magas és alacsony fokozatú fűtés között. Az egyes fokozatoknál jelzett hőmérsékleti értékek nem az ülésfelület, hanem a fűtésrendszer hőmérsékletére vonatkoznak. A két hőmérsékleti érték nem lehet azonos, mert az ülés- felület hőmérséklete függ az ülés kárpitjának minőségétől és vastagságától is.

Beszereléshez szükséges szerszámok:

- kés
- szike
- kárpitos szerszámok
- fogók
- csavarhúzó
- csavarkulcsok
- forrasztópáka
- kábelkötegelő
- szigetelőszalag

Beszerelés:

- 1.Határozza meg a fűtőlapok helyét az ülésfelületen. Fontos, hogy nem kerülhetnek az üléshez fém merevítő pálcái a fűtőlapokra, hiszen kidörzsölnék a fűtőlap szövétét, ami zárlatot okozhat!
- 2.Szerelje ki az ülést a járműből. Ha az ülésben van légszák, vegye le a gyújtást és várjon legalább 30 percet. A szerelés időtartama alatt ne adja rá a gyújtást! Vigyázzon a légszák vezetékére, ha lehetséges, ne húzza szét azok csatlakozásait!
- 3.Távolítsa el azokat a borításokat, amelyek akadályozhatják a kárpit leszerelésében.

Ha van rá mód, válassza szét az ülőlapot és a háttámlát

- 4.Távolítsa el a kárpitot az ülőfelületről.
 - 5.Helyezze a fűtőlapot az ülőfelületre, rögzítse a kétoldalú ragasztó segítségével. Az ülőlap ülésfűtő elemének vezetékai fekete színűek, míg az üléstámla vezetékai sárga- piros- fekete színűek. Fontos, hogy nem helyezheti az üléshez fém merevítő pálcáit a fűtőlapokra, hiszen kidörzsölnék a fűtőlap szövétét, ami zárlatot okozhat!
 - 6.Fúrja ki egy hegyes szerszám segítségével a szivacsot, majd fűzze át rajta a kábelköteget.
 - 7.Szerelje vissza az ülésre a kárpitot és a műanyag borításokat.
 - 8.Szerelje le a kárpitot a háttámláról is, és az előzőekben leírt módon rögzítse a fűtőlapokat.
 - 9.A kábelt a háttámla valamelyik oldala felé vezesse ki, majd szerelje vissza a kárpitot.
 - 10.Szerelje össze az ülést, majd csatlakoztassa a két fekete csatlakozót. Minden kábelt tökéletesen kell rögzíteni, hogy elkerüljük a menet közbeni vibrációkat és zajokat.
 - 11.A kábelköteget az autó padlókárpitja alatt vezesse el. Biztosítékon keresztül kösse be a pozitív (piros) és negatív (fekete) vezetékeket az autó elektromos rendszerébe. Javasolt olyan ponthoz csatlakoztatni az ülésfűtést, amely a gyújtás ráadása után kerül áram alá. Így a fűtés nem tudja lemeríteni az akkumulátort, ha esetleg bekapcsolva felejtettük azt a jármű leállítását követően.
 - 12.Szerelje vissza az ülést, ha van benne légszák, csatlakoztassa annak vezetékét.
- VIGYÁZAT!** Gyújtás alatt lévő autónál TILOS légszák vezeték csatlakoztatni. Csatlakoztassa az ülésfűtés korábban befűzött vezetékét az ülés felől jövő vezetékéhez.
- 13.Határozza meg a kapcsoló helyét. A kapcsoló elhelyezésének lehetséges opciói például:
 - Első ülések esetén: a sebességváltó karja körüli borítás, az ülések sínjének oldalsó borítása, műszerfal.
 - Hátsó ülések esetén: a sebességváltó karja körüli borítás, oszlopborítás, közép konzol. Miután kiválasztotta a kapcsoló helyét, készítsen egy 20 mm átmérőjű furatot.
 - 14.Helyezze a kapcsolót a furatba, csatlakoztassa a vezetékeket, majd illesse a helyére a konzolt, amiben helyet kapott a 3 állású kapcsoló.
 - 15.Ellenőrizze a fűtést mindkét kapcsolóállásban.

A garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés.

Importőr;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu

